

Tecnología de punta para la lubricación, limpieza y protección de cadenas de rodillos



Información General

Chain Lube CL-10^{MR} es la solución 'todo en uno' más avanzada para la limpieza, lubricación y protección contra oxidación y desgaste de cadenas de transmisión de potencia (cadenas de rodillo). Utiliza tecnología avanzada contra la fricción desarrollado para aplicaciones industriales exigentes. Permite recorridos más suaves, más rápidos y con menos fallas mecánicas. Además, una cadena más limpia retarda el estiramiento excesivo causado por el desgaste abrasivo, que a su vez está causado por la suciedad, el óxido u arenilla.

Chain Lube CL-10^{MR} mantendrá sus cadenas en las mejores condiciones siempre.

Características principales y Beneficios

- Lubrica, limpia y protege – todo en un solo producto.
- Recomendado para usarse en condiciones secas, polvosas y arenosas, así como en temperaturas frías, nieve y fango.
- Recomendado para todas las cadenas de rodillos utilizadas en maquinaria industrial o agrícola.
- Recomendado para todos los vehículos que utilizan cadenas, incluyendo motocicletas, go-karts o ciclismo –de alto desempeño, montaña, calle, etc.
- Proporciona una operación eficiente de la cadena.
- Incrementa dramáticamente la lubricación

reduciendo la fricción y el desgaste.

- Alarga la vida de los componentes lubricados y retarda el estiramiento de las cadenas.
- Penetra áreas difíciles de alcanzar y libera partes corroídas y/o congeladas.
- No deja una película pegajosa, por lo cual no atrae suciedad, arena u otras impurezas.
- repele la humedad y protege contra el óxido y la corrosión en todas las temperaturas y condiciones climáticas.
- No contiene PTFE (politetrafluoretileno), silicón, grafito, molibdeno o lubricantes sólidos.

Ventajas competitivas

- Fuerte protección contra el desgaste y el estiramiento.
- Protección duradera contra la oxidación.
- Aplicado correctamente deja superficies perfectamente lubricadas que no atraen polvo y suciedad.

Aplicaciones típicas e indicaciones

- **Aplicación del Chain Lube CL-10^{MR} en vehículos con cadena (motocicletas, bicicletas, etc.):** 1) Aplique Chain Lube CL-10^{MR} en un paño y simplemente limpie los componentes. 2) Tenga cuidado de eliminar todo el exceso de lubricante limpiando con un paño limpio. Esto asegura que no haya riesgo de que caigan gotas de lubricante sobre los frenos o los neumáticos. Dejar las superficies secas también evita que la cadena atraiga polvo, suciedad u otros contaminantes en los recorridos. 3) Para mayores resultados aplicar el Chain Lube CL-10^{MR} mensualmente.
- **PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado cuando limpie alrededor de las gomas o pastillas de los frenos y los rines/aros de las ruedas. **¡No permita que el lubricante llegue a las superficies de frenado!** Use un desengrasante, aplique alcohol isopropílico o use agua y jabón cuando limpie estas áreas.
- **Cadenas de bicicleta:** El Chain Lube CL-10^{MR} permitirá recorridos más suaves, silenciosos y más rápidos con menos fallas mecánicas, cambios más sedosos y un pedaleo más fácil. Para aplicar, mueva los pedales en sentido contrario -hacia atrás- mientras aplica Chain Lube CL-10^{MR} a la cadena mientras pasa sobre el engranaje más pequeño de la

rueda posterior para obtener una penetración rápida y completa. Limpie el exceso de lubricante.

- **Cambio de marchas delantero y posterior:** Los pivotes, rodamientos y resortes sucios reducirán el rendimiento. Así que limpie primero los cambios, y luego lubrique todos los puntos de pivote y las poleas traseras. Limpie el exceso de lubricante.
- **Soporte inferior:** Utiliza el Chain Lube CL-10^{MR} para limpiar y recubrir los balines y luego engrasar con nuestra grasa Power Lift PL-10^{MR}.
- **Bujes de las ruedas delantera y trasera:** Use Chain Lube CL-10^{MR} para limpiar, recubrir los balines y luego engrasar con Power Lift PL-10^{MR}.
- **Poste del manillar y perno de agarre:** Deslice el manillar a un lado, limpie todas las superficies y aplique una capa delgada de Chain Lube CL-10^{MR} a todas las superficies de acoplamiento para protegerlas de la corrosión y permitir ajustes con mayor facilidad.
- **Pivotes de las palancas de frenos (y Pernos para fijar los Brazos de los Frenos):** Aplique un par de gotas para ayudar a prevenir la dureza. ¡No permita que el lubricante llegue a las superficies de frenado!
- **Pedales:** Desmonte, limpie y lubrique los pedales SPD con Chain Lube CL-10^{MR}.
- **Pernos:** Aplique una capa delgada de Chain Lube CL-10^{MR} a los pernos antes de ponerlos en su lugar para protegerlos de la corrosión y el atascamiento.
- **Cables:** Aplique una capa delgada de Chain Lube CL-10^{MR} a los cables cuando estén siendo reemplazados.
- **Palanca de liberación rápida:** Aplique varias gotas de Chain Lube CL-10^{MR} donde las palancas giran en el cuerpo destensor.
- **Cuadro del vehículo:** Protéjalo de la suciedad, el lodo, la humedad, el óxido y la corrosión. Aplique Chain Lube CL-10^{MR} a un paño limpio y aplique a todo el cuadro completo. También le añade un brillo agradable y hace que su bicicleta se vea como nueva.

Disponibilidad

- Botellas de 500 ml.
- Contenedores de 5 litros.
- Cubeta de 20 litros.
- Tambos disponibles bajo pedido.

Clasificación de Carga U.S. DOT

- Número de Identificación: No regulado.
- Nombre adecuado de embarque: Aceite lubricante.
- Clase de Riesgo: No aplica.
- Grupo de empaque: No aplica.

Salud y Seguridad

¡PRECAUCION! Puede causar irritación de los ojos y de la piel. Puede ser dañino si se ingiere. Riesgo para la respiración si se ingiere – puede entrar a los pulmones y causar daño.

¡ADVERTENCIA! Riesgo de resbalarse y caer si se derrama.

Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).

Datos Técnicos

Apariencia.....	Líquido ámbar claro
Olor.....	..Suave a bayas/moras y petróleo
Punto de ebullición.....	277°C (>530°F)
Punto de fluidez (Taza cerrada).....	113°C (236°F)
Gravedad específica @60°F.....	0.93 g/cm3
Presión de vapor @20°C.....	0.930 psi
Viscosidad @40°C.....	12.74 cSt
Viscosidad @100°C.....	2.99 cSt
Punto de congelación.....	-18°C (-1°F)
Solubilidad (agua).....	Insoluble

Las propiedades anteriores son valores típicos y no constituyen una especificación del producto.



Fabricado por:
Muscle Products Corp., 752 Kilgore Road
Jackson Center, PA16133 USA

Importado por:
Muscle Soluciones Avanzadas de Lubricación SA de CV
MSA160122661 (55) 56 80 08 08

www.muscle.com.mx