

Spray Lube SL-10^{MR}

Hoja de Datos del Producto

Lubricante de alto rendimiento, aceite penetrante e inhibidor de óxido



Información General

El Spray Lube SL-10^{MR} es un lubricante capilar de rápida penetración para áreas inaccesibles donde la grasa sólida no puede llegar. Su adherencia a los metales garantiza lubricación constante y duradera. Combina un aceite altamente refinado, la grasa ligera del complejo de litio Power Lift PL-10^{MR}, el antifricciónante Muscle MT-10^{MR} para disminuir el desgaste en piezas metálicas en movimiento y aditivos especiales para inhibir la humedad. Evita la oxidación, corrosión y herrumbre.

En la actualidad, la fórmula que se vende en esta presentación es la fórmula avanzada para condiciones extremas.

- Mezcla de ingredientes petrolíferos de la más alta calidad.
- Incorpora la tecnología de lubricación del tratamiento antifricciónante Muscle MT-10^{MR} de Muscle Products Corp. para aumentar la lubricación límite.
- Contiene Power-Lift PL-10^{MR} (grasa de complejo

de litio) de Muscle Products Corp. para incrementar sus cualidades lubricativas.

- No contiene PTFE (politetrafluoretileno), silicón, grafito o lubricantes sólidos.

Características principales y Beneficios

- Da una protección a largo plazo contra el óxido y la corrosión.
- Protege contra ambientes extremadamente húmedos.
- Lubricación rápida y acción penetrante.
- Penetra en áreas remotas, normalmente inaccesibles.
- Protección de flujo libre.

Ventajas competitivas

- Formulación avanzada para condiciones extremas.
- Protección de muy larga duración contra oxidación.
- De uso seguro.

Aplicaciones típicas

- Mecanismos metálicos.
- Cadenas de tracción.
- Cables de acero.
- Cremalleras.
- Cremalleras de ventanas de coches blindados.
- Suspensión de vehículos (de uso seguro con gomas).
- Dragalinas para cucharones de arrastre.
- Ensamblajes, acoplamientos.
- Conjuntos de cojinetes.
- Engranajes descubiertos.
- Cojinetes.
- Eslabonamientos.
- Poleas.
- Ruedas.
- Bisagras.
- Barrenos.
- Herramientas.
- Cualquier otra área de lubricación –industrial, automotriz, comercial– que requiera un lubricante externo por rocío (spray) para zonas inaccesibles o difíciles de alcanzar.

Disponibilidad

- Botellas de 500 ml.
- Cartón de 10 botellas (500 ml. c/u).
- Recipiente de 5 litros.
- Cubeta de 20 litros.
- Tambos disponibles bajo pedido.

Instrucciones de uso:

- Agite o mezcle bien el contenido del envase. Limpie bien las superficies expuestas. Aplique Spray Lube SL-10^{MR} directamente en las áreas que deben ser lubricadas. Repita en aplicaciones que sean difíciles.

Salud y Seguridad

PRECAUCIÓN: Puede causar irritación de la piel y los ojos. Riesgo para la respiración si se ingiere, puede entrar a los pulmones y causar daño.

AVISO: Riesgo de resbalarse y caer si se derrama. Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).

Clasificación de Carga U.S. DOT

- Número de Identificación: No regulado.
- Nombre adecuado de embarque:
Aceite lubricante.
- Clase de Riesgo: No aplica.
- Grupo de empaque: No aplica.

Datos Técnicos

AparienciaLíquido ámbar lechoso
Olor.....ligero a petróleo
Punto de ebullición (D6352).....228°C (443°F)
Punto de inflamabilidad (D93).....142°C (287°F)
Densidad @15°C (D4052).....0.9403 g/ml
Lbs per U.S. galón~7.847
Viscosidad @40°C (D445).....49.59 cSt
Viscosidad @100°C (D445)5.26 cSt
Punto de fluidez (D97).....10°C (50°F)
Prueba de óxido (4 horas) (D665A).....Aprobado (no hubo oxidación)
Ensayo de niebla salina, >136+ hr* (B117).....Aprobado (no hubo oxidación)
Solubilidad (agua).....Insoluble
* Los paneles de muestra probados se sumergieron en Spray Lube SL-10^{MR} durante 1 minuto y se dejaron secar durante 24 horas.

Las propiedades anteriores son valores típicos y no constituyen una especificación del producto.



Fabricado por:
Muscle Products Corp., 752 Kilgore Road
Jackson Center, PA16133 USA

Importado por:
Muscle Soluciones Avanzadas de Lubricación SA de CV
MSA160122661 (55) 56 80 08 08

www.muscle.com.mx